


MFJ Fiber Jet polyamid

Charakteristiky

- Vyztužené skleněné vlákno
- Elektricky nevodivá
- Pro jednoduché aplikace
- Při zmenšeném dutém prostoru (Fiber Jet 32 nebo 25 mm)
- Předsazená montáž

Příklady použití :

elektrické vypínače, obrázky, světla, garnýže




Technické údaje

	Sádrokartónové desky d = 12,5 mm, namáhání v tahu (N)
MFJ	90

Bezpečnostní faktor 3 / 10 N \pm 1 kg

Montáž



Katalogové číslo	Délka hmoždinky mm	Závit	Typ metrického šroubu	Balení	Karton
1801112	32	4.0-4.5	M4	100 $\frac{FS}{32}$	3600 $\frac{SK}{32}$

MFJ32 Fiber Jet polyamid 32 mm



Katalogové číslo	Délka hmoždinky mm	Závit	Typ metrického šroubu	Balení	Obsah boxu
18011127	32	4.0-4.5	M4	100 $\frac{FS}{32}$	2800

MFJ32 Fiber Jet polyamid 32 mm v Maxi-boxu



Katalogové číslo	Délka hmoždinky mm	Vrut \varnothing mm	Délka vrutu mm	Bit	Balení	Karton
18011124	32	4.5	30	PZ2	100 $\frac{FS}{32}$	2400 $\frac{SK}{32}$

MFJ32-S Fiber Jet polyamid 32 mm s vrutem s plochou hlavou Pozi 2



Katalogové číslo	Délka hmoždinky mm	Závit	Typ metrického šroubu	Balení	Karton
1801142	25	4.0-4.5	M4	100 $\frac{FS}{32}$	3600 $\frac{SK}{32}$

MFJ25 Fiber Jet polyamid 25 mm



Katalogové číslo	pro	Bit	Balení
4001201L	MJP/MFJ	PZ2	1

BIT Duo-bit pro MJP/MFJ

